



1 d ₁	2 d ₂	3 Länge l			d ₃	h	s	t	Federrate ≈ in N/mm Härte 55	max. Belastbarkeit in N Härte 55	max. Federweg ≈ in mm Härte 55
19	M 5	6	10	20	12	16	2	5	28	110	4
25	M 6	8	12	25	16,5	20,5	2	6	82	430	5,25
32	M 8	10	16	30	21	26	2	8	140	910	6,5
38	M 8	10	16	30	24,5	32	2	8	125	1200	9,5
50	M 10	12	20	40	32	43	2	10	155	1620	10,5

* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Ausführung

- Gummi
Perbunan® (NBR)
 - schwarz
 - auf Deckbleche aufvulkanisiert
 - temperaturbeständig bis 80 °C
 - Härte Shore A ±5
 - weich* **40**
 - mittel **55**
 - hart* **70**
- Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS



Hinweis

Anschlagpuffer GN 253 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z. B. in der Fördertechnik, verwendet.

Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.

siehe auch...

- Anschlagpuffer GN 352 / GN 452 → Seite 1333
- Anschlagpuffer GN 353 → Seite 1334
- Anschlagpuffer GN 453 → Seite 1335

Bestellbeispiel (mit Innengewinde)	1 d ₁
	2 d ₂
	4 Härte
GN 253-19-M5-55	

Bestellbeispiel (mit Schraube)	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Länge l
	4 Härte
GN 253-38-M8-30-55	