



EH 24400.

Verstellbare Klemmhebel

mit Innengewinde



Werkstoff:

Hebel: • Zink-Druckguss,
orange ähnlich RAL 2004
schwarz ähnlich RAL 9005
grau ähnlich RAL 7031

Innenteile: • Stahl, Güte 5.8,
brüniert

Gewindeteil: • Stahl, Güte 5,
brüniert

Hinweis:

Durch Anheben des Hebels wird die Verzahnung freigegeben. Der Hebel wird über die Verzahnung positioniert. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung ein.
Das Gewindeteil kann ausgetauscht werden.

Best.-Nr. orange	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. schwarz	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t =	g
24400.0032	–	24400.0034	13	M 3	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	7	26
24400.0036	–	24400.0038	13	M 4	10,0	24,5	4,0	3,5	30,5	30	9	25
24400.0111	24400.0113	24400.0114	14	M 5	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33
24400.0121	24400.0123	24400.0124	14	M 6	10,0	24,5	4,0	3,0	35,0	45	8	33
24400.0311	24400.0313	24400.0314	18	M 6	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	67
24400.0321	24400.0323	24400.0324	18	M 8	13,5	31,0	6,5	3,0	45,0	62	10	67
24400.0411	24400.0413	24400.0414	22	M 8	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	112
24400.0421	24400.0423	24400.0424	22	M 10	16,0	36,0	8,0	3,5	52,0	74	14	109
24400.0511	24400.0513	24400.0514	25	M 10	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	176
24400.0521	24400.0523	24400.0524	25	M 12	19,0	43,0	11,0	4,0	63,0	89	17	171
24400.0611	24400.0613	24400.0614	30	M 12	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	286
24400.0621	24400.0623	24400.0624	30	M 16	23,0	50,5	12,0	5,0	76,0	108	22	269

