

Reitstock links, mit drehbarer Spannzangeneinrichtung



				Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	Spannzange mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪				50	10	F10	0780 001	327,00
▪				75	10	F10	0780 002	363,00
				100	12	F14	0780 003*	566,00

- Spannzangen F10 von 1-7 mm auf Anfrage lieferbar
- Spannzangen F14 von 1-10 mm auf Anfrage lieferbar*

Ersatz-Reitstöcke im Paar für 0780



Ausführung

- wie im Grundgerät 0780
- 75 mm mit Prismenauflage

				Spitzenhöhe mm	T-Nutbreite mm	Spannzange mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
▪				50	10	F10	0780 091	331,00
▪				75	10	F10	0780 092	373,00
				100	12	F14	0780 093	766,00
				150	12	F14	0780 094	792,00

Prismenböcke im Paar für 0780



Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Prismenplatten sind gehärtet, auswechselbar

				Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
				65	10	5 - 25	0780 032	140,00
				100	12	5 - 50	0780 033	202,00

Abrollböcke im Paar für 0788



Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Rundlauftoleranz der Rollen 0,005 mm

				Höhe mm	T-Nutbreite mm	Auflage Ø mm	Best. Nr.	Listenpreis Euro
				65	10	3 - 30	0780 042	168,00
				100	12	4 - 60	0780 043	227,00