



ELESA Original design IZN. GXX

| 1 d_1 | 2 d_2 H7 Bohrung | d_3 | d_4 | b | l_1 | l_2 | l_3 | für Stellungsanzeiger GN 000.8 | GN 000.3 |
|----------------|---------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------------|----------|
| 60 | B 10 | 22 | 27 | 38 | 22 | 52,5 | 6 | Gr. 42 | - |
| 80 | B 12 | 26 | 33 | 40 | 24 | 60 | 6 | Gr. 60 | Gr. 60 |

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, glänzend
- Buchse
 - Stahl, brüniert
- Gewindestift DIN 916
 - mit Innensechskant und Ringschneide
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Zubehör

- Stellungsanzeiger GN 000.8 / GN 000.3 sind getrennt zu bestellen

Hinweis

Drehknöpfe GN 526.8 haben eine Ausnehmung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3.

siehe auch...

- *Stellungsanzeiger GN 000.8 (Pendelsystem, analoge Anzeige)* → Seite 358
- *Stellungsanzeiger GN 000.3 (Pendelsystem, digitale / analoge Anzeige)* → Seite 359
- *Klemmelemente GN 826 (für Verstellspindeln)* → Seite 338

Bestellbeispiel

GN 526.8-60-B10

| | |
|----------|-------|
| 1 | d_1 |
| 2 | d_2 |