



3 Form

- K*** Griff gerade mit Bohrung H7
- L** Griff schräg mit Bohrung H7
- M*** Griff gerade mit Gewinde
- N** Griff schräg mit Gewinde

| 1 l_1 | 2 d_1 Gewinde | 2 d_2 H7 Bohrung | b | d_3 | d_4 | d_5 | d_6 | $h \approx$ | $l_2 \approx$ |
|---------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 63 | M 8 | B 8 | 12 | 16 | 12,5 | 20 | 8 | 33 | 60 |
| 80 | M 10 | B 10 | 14,5 | 20 | 16 | 20 | 9 | 40 | 76 |
| 100 | M 12 | B 12 | 18,5 | 25 | 20 | 25 | 11 | 50 | 95 |
| 125 | M 16 | B 16 | 24 | 32 | 25 | 32 | 15 | 63 | 119 |
| 160 | M 20 | B 20 | 30 | 40 | 31 | 40 | 18 | 80 | 152 |

* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Ausführung

- Stahl
 - gedreht
 - brüniert
- Kugelknöpfe DIN 319
Kunststoff, schwarz
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

Hinweis

- Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
- siehe auch...
- Verstellbare Kugelgriffe GN 6337.3 (Stahl, brüniert) → Seite 468

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bestellbeispiel | 1 l_1 |
| DIN 6337-100-M12-N | 2 d_1 (d_2) |
| | 3 Form |