

EH 22340. / EH 22350.

Fortsetzung von vorheriger Seite

Kugelsperrbolzen

selbstsichernd,
mit Pilzgriff



Best.-Nr. Rostfreier Stahl 1.4305	Best.-Nr. Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungs- gehärtet	d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	Aufnahme- bohrung H11	Scherfestigkeit zweischnittig kN min. 1.4305*	Scherfestigkeit zweischnittig kN min. 1.4542*	g
22340.0244	22350.0244	10	20	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	35
22340.0245	22350.0245	10	25	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	38
22340.0246	22350.0246	10	30	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	40
22340.0247	22350.0247	10	35	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	44
22340.0248	22350.0248	10	40	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	47
22340.0249	22350.0249	10	45	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	50
22340.0250	22350.0250	10	50	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	53
22340.0252	22350.0252	10	60	12,0	14,1	25	9,6	27,3	22,6	18,6	10	60	100	59
22340.0265	22350.0265	12	25	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	69
22340.0266	22350.0266	12	30	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	73
22340.0267	22350.0267	12	35	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	78
22340.0268	22350.0268	12	40	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	82
22340.0269	22350.0269	12	45	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	86
22340.0270	22350.0270	12	50	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	90
22340.0272	22350.0272	12	60	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	99
22340.0274	22350.0274	12	70	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	108
22340.0276	22350.0276	12	80	14,5	17,7	35	10,6	33,2	27,3	22,3	12	87	144	116

* Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

