



3 Form

- A ohne Rändel
- B mit Rändel

1 d ₁	2 d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.
21	M 4	12,5	18	10,5	10
21	M 5	12,5	18	10,5	10
25	M 6	14,5	22,5	14	12
25	M 8	14,5	22,5	14	12
31	M 8	18,5	27	17	15
31	M 10	18,5	27	17	17

Ausführung

- **GN 676.1**
Stahl
brüniert
- **GN 676.5**
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305
- matt gestrahlt
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

Knöpfe GN 676.1 / GN 676.5 werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B), kann als Rändelmutter verwendet werden.

siehe auch...

- *Rändelknöpfe GN 676* → Seite 82
- *Flache Knöpfe GN 75* → Seite 80
- *Flache Edelstahl-Knöpfe GN 75.5* → Seite 80

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 676.1-21-M5-B

1	d ₁
2	d ₂
3	Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 676.5-31-M10-A

1	d ₁
2	d ₂
3	Form