


3 Form
A mit Fase
B mit Bund

Anwendungsbeispiele



2

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂
G 1/8	20	16	10	3
G 1/4	24	20	14	3
G 3/8	28	22	14	4,5
G 1/2	32	26	16	4,5
G 3/4	40	32	18	6
G 1	50	40	20	7,5
G 1 1/4	60	50	22	7,5
G 1 1/2	65	55	24	7,5

Ausführung

- Stahl
 - schweißbar
 - gedreht
 - blank
- RoHS

Auf Anfrage

- Edelstahl-Schweißmuffen
- metrische Gewinde

1

ST

Hinweis

Schweißmuffen GN 7490 werden im Behälterbau oder in der Hydraulik zur Montage von Armaturen wie z.B. Ölschaugläsern oder Verschluss-schrauben eingesetzt.

Die Planflächen sind bearbeitet, sodass sie in Verbindung mit einem Dichtelement als Dichtfläche genutzt werden können.

Die günstig dimensionierte Wandstärke verhindert ein Verformen oder Durchbrennen beim Schweißvorgang.

Die Form B wird eingesetzt, wenn eine genaue Positionierung durch die Aufnahmebohrung bzw. wenn eine geringe Bauhöhe erwünscht ist.

Bestellbeispiel

GN 7490-ST-G1/2-B

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Form