



ELESA Original design MBT.

1 d <sub>1</sub>		2 d <sub>2</sub>		2 d <sub>3</sub> H9					
Nennmaß	Istmaß	Gewinde	Bohrung	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub> min.	
32	31	M 5	-	15	24	11,5	10	-	
32	31	M 6	-	15	24	11,5	12	-	
40	39,5	M 6	B 6	17	26,5	12,5	12	14	
40	39,5	M 8	-	17	26,5	12,5	13	-	
50	50	M 8	B 8	20	33	16	20	20	
50	50	M 10	-	20	33	16	18	-	
60	61	M 10	B 10	23	39	18,5	20	25	
60	61	M 12	-	23	39	18,5	20	-	
70	70	M 12	-	24	42	20,5	20	-	
70	70	M 14	-	24	42	20,5	20	-	

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 90° C  
- schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**
- Buchse  
Messing
- Farbe der Abdeckkappe (matt):  
schwarz, RAL 9005 —  
rot, RAL 3000 ● **DRT**
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Querbohrungen GN 110 → Seite 1808
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

## Auf Anfrage

- Abdeckkappe in weiteren Farben

## Hinweis

Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.

siehe auch...

- Zustellräder GN 735 → Seite 276
- Rändelgriffe GN 7336 → Seite 588
- Rändelgriffe GN 4534 (Softline) → Seite 586
- Kordelgriffe GN 534 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe schwarz)

1 2 3  
**GN 534-40-M8-SW**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
3	Farbe Griffkörper

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe rot)

1 2 3 4  
**GN 534-50-M10-SW-DRT**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub> (d <sub>3</sub> )
3	Farbe Griffkörper
4	Farbe Abdeckkappe