



1

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	b	h	Artikel-Nr. Hakenschlüssel
M 12 x 1,5	28	23	M 4	5	6	DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5	30	25	M 4	5	7	DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5	32	27	M 5	5	7	DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5	34	28	M 5	6	8	DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5	36	30	M 5	6	8	DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5	40	34	M 5	6	9	DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5	42	36	M 5	6	9	DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,5	50	43	M 5	7	10	DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5	55	48	M 6	7	11	DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,5	62	54	M 8	8	12	DIN 1810-A58-62

Ausführung

- Mutter
Stahl
- Festigkeitsklasse 5
- brüniert

- Gewindestift
Stahl, brüniert

- RoHS

Zubehör

- Hakenschlüssel DIN 1810
(Artikelnummer siehe Tabelle)

2

ST

Hinweis

Nutmuttern mit Gewindesicherung GN 1804.2 lassen sich durch ein freigeschnittenes Gewindegsegment mittels Gewindestift d₄ gegen Verdrehen sichern. Die Sicherung erfolgt dabei beschädigungsfrei über die Gewindeflanken und kann beliebig oft erfolgen.

Die abgesetzte Planfläche d₃ ist als axiale Anlagefläche vorzusehen.

Bestellbeispiel

GN 1804.2-M20x1,5-ST

1

d₁

2

Werkstoff