


EH 22710.

Kugeldruckschrauben

mit Kopf, volle Kugel



Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
 >>> Sonderausführung auf Anfrage. <<<
 Gewindegewissung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Werkstoff:

Schraube: • Vergütungsstahl, 1200 ± 100 N/mm²
 • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel: • Kugellagerstahl, gehärtet
 • Rostfreier Stahl, gehärtet

Hinweis:

Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.

Best.-Nr. Stahl, vergütet	Best.-Nr. Rostfreier Stahl	d ₁	l ₁	d ₂	l ₃	l ₄	Kugel	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max. kN ²	g
22710.0062	22710.0752	M 6	20,8	10	6	3,0	4,0	5	9	6,2
22710.0064	22710.0754	M 6	30,8	10	6	3,0	4,0	5	9	8,0
22710.0066	22710.0756	M 6	40,8	10	6	16,0	4,0	5	9	10,0
22710.0082	22710.0762	M 8	21,2	13	8	3,5	5,5	6	15	13,0
22710.0084	22710.0764	M 8	36,2	13	8	3,5	5,5	6	15	17,0
22710.0086	22710.0766	M 8	51,2	13	8	22,0	5,5	6	15	24,0
22710.0102	22710.0772	M 10	26,7	16	10	4,5	7,0	8	20	24,0
22710.0104	22710.0774	M 10	41,7	16	10	4,5	7,0	8	20	31,0
22710.0106	22710.0776	M 10	61,7	16	10	28,0	7,0	8	20	44,0
22710.0122	22710.0782	M 12	32,0	18	12	5,0	8,5	10	30	38,0
22710.0124	22710.0784	M 12	52,0	18	12	5,0	8,5	10	30	52,0
22710.0126	22710.0786	M 12	82,0	18	12	44,0	8,5	10	30	79,0
22710.0162	22710.0792	M 16	43,3	24	16	6,0	12,0	14	60	94,0
22710.0164	22710.0794	M 16	63,3	24	16	6,0	12,0	14	60	119,0
22710.0166	22710.0796	M 16	83,3	24	16	36,0	12,0	14	60	156,0
22710.0202	-	M 20	54,2	30	20	7,5	15,0	17	90	183,0
22710.0204	-	M 20	84,2	30	20	28,0	15,0	17	90	254,0
22710.0206	-	M 20	104,2	30	20	48,0	15,0	17	90	307,0
22710.0242	-	M 24	64,7	36	24	9,0	18,0	19	120	331,0
22710.0244	-	M 24	94,7	36	24	30,0	18,0	19	120	430,0
22710.0246	-	M 24	124,7	36	24	60,0	18,0	19	120	537,0

* Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführung aus rostfreiem Stahl.

