



¹ d ₁	² l ₁ ±1	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	t
30	300	57	38	M 10	60	78	324	254	17
30	350	57	38	M 10	60	78	374	304	17
30	400	57	38	M 10	60	78	424	354	17
30	500	57	38	M 10	60	78	524	454	17
30	600	57	38	M 10	60	78	624	554	17
30	700	57	38	M 10	60	78	724	654	17
30	1000	57	38	M 10	60	78	1024	954	17

Ausführung

- Griffrohr Ø 30 x 1,5
Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
 - geschliffen, matt glänzend ● **NG**
- Endstücke Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Gewindebuchse
Messing
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

³

Hinweis

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bestellbeispiel

¹ ² ³
GN667.2-30-1000-NG

¹	d ₁
²	l ₁
³	Oberfläche