



A	Bestellnummer Order number
300	FG17-10.300.04

Technische Daten Technical data

Typ	FG17
LED Beleuchtung LED lighting	
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24 V DC
Anschlussart Connection type	Kabel 8-polig Cable 8-pole
Montageöffnung Mounting cutout	

FG

Griffserie FG17

Griff mit Meldeleuchte in den Farben rot, gelb, grün oder blau.

Werkstoff und Oberfläche:
Rohr aus Aluminium AlMgSi 0,5; geschliffen und schwarz eloxiert. Schenkel und Endkappen aus Polyamid PA6 schwarz mit Feinstruktur.

Funktionselemente:
LED Ring.

Anschluss:
Anschlussleitung 5m aus dem Rohrhalter herausgeführt.

Schutzart:
IP 65.

Hinweis:
Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage.

Handle Series FG17

Handle with indicator light in the colours red, yellow, green or blue.

Material and surface:
Aluminum tube AlMgSi 0.5; grounded and black anodized. Shanks and caps made of polyamide PA6 black with fine structure.

Function elements:
LED ring.

Connection:
Connection cable 5m led out of the tube holder.

Protection:
IP 65.

Note:
Other lengths and designs on request.