

1 Form


- Betätigung
- SG** mit Sterngriff
- SK** mit Knebel
- ST** mit T-Griff
- RG** mit Rändelgriff GN 7336
- KG** mit Knebel
- HG** mit Hebel

3 Ausführung Haken


- H1** Schwenkradius R=28

5 Kennziffer


- 1 ohne Gegenhalter
- 2 mit Gegenhalter





Form SG





Form SK




Form ST



Form RG



Form KG



Form HG

2

Hakenabstand A	d		h	
	Form SG, RG, KG, HG	Form SK, ST	Form SG, RG, KG, HG	Form SK, ST
18	28	32	4	6

1) Abmessungen des Gegenhalters → Seite 1121

Ausführung

- Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
- Anschlagring
- verchromt ● CR
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
- Sonstige Teile
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bedienelemente
Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Abdeckkappe (Form RG, KG, HG)
hellgrau
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

Auf Anfrage

- Hakenverriegelungen mit anderem Hakenabstand A
- Haken mit anderem Schwenkradius R

Hinweis

Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben.

Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1072 ff.
- *Hakenverriegelungen GN 115.8 (Betätigung mit Steckschlüssel)* → Seite 1122
- *Hakenverriegelungen GN 115.8 (abschließbar)* → Seite 1123

Bestellbeispiel

GN 115.8-HG-18-H1-SW-2

- 1 Form
- 2 Hakenabstand A
- 3 Ausführung Haken
- 4 Oberfläche
- 5 Kennziffer