

Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Form B

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Automatenstahl.


Ausführung:

einsatzgehärtet und brüniert.

Hinweis:

Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	G	H	E	SW	Anzieh- drehmoment max. Nm
K0298.208	B	8	M6	8	14,4	13	8,5
K0298.2104	B	10	M6	10	14,4	13	8,5
K0298.2081	B	10	M8	8	19,4	17	18
K0298.2101	B	10	M8	10	19,4	17	18
K0298.2103	B	12	M10	10	21,1	19	32
K0298.2152	B	12	M10	15	21,1	19	32
K0298.210	B	14	M12	10	25,2	22	60
K0298.215	B	14	M12	15	25,2	22	60
K0298.2151	B	19	M16	15	33	30	140
K0298.2201	B	19	M16	20	33	30	140

Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Form B

Artikelübersicht
