

Évolution de la productivité

Guides/chargeurs électriques série 95W

DESTACO propose désormais les guides/chargeurs électriques 95W à course réglable en vitesse et hauteur jusqu'à 60 mm, grâce au module de commande intégré. Ils peuvent être commandés et/ou configurés en configuration droite ou décalée, les moteurs peuvent être tournés pour plus de flexibilité. Ils intègrent également des capteurs qui permettent de créer des variations de production.

Notre gamme croissante de produits électriques intelligents BIW ouvre la voie vers l'avenir, elle n'utilise pas de CO₂, fournit des données et des contrôles importants pour optimiser l'efficacité, et se place à l'avant-garde de la fabrication flexible avec des solutions prêtes à l'emploi.

Au fur et à mesure de l'évolution des exigences de production, DESTACO poursuit la diversification de son portefeuille de produits des solutions électrique pour leur utilisation dans tous les types de processus de fabrication.



Points forts du produit / Options

- Taille unique - Réduction des variantes
- Peut positionner et charger
- Efficacité énergétique - Réduction du CO₂
- Répétabilité et précision élevées



POSITIONNEMENT

Caractéristiques, marchés et applications


 ÉLECTRIQUE	• La connexion en série nécessite moins de câbles • Deux options de commande et d'entraînement disponibles • Démarrage rapide à l'installation	 AUTOMOBILE	 ASSEMBLAGE
 PERFORMANCE	• Le mouvement commandé offre une extension et une rétraction douces. • Positions de course infinies pour de multiples applications. • La vitesse réglable permet d'optimiser la durée du cycle	 INDUSTRIE	 SOUDAGE
 PEU DE/AUCUNE MAINTENANCE	• Maintenance prédictive pour une meilleure planification de la production • Permet un redémarrage rapide après un arrêt d'urgence	 AÉROSTRUCTURE	 MONTAGE / TESTS
		 ALIMENTATION ET CONDITIONNEMENT	 ENVIRONNEMENT DIFFICILE

Guide/chargeur électrique 95W


Les guides/chargeurs série 95W de DESTACO offrent le réglage de l'extension, de la rétraction et de la vitesse de la course.



Montage frontal et latéral



Course réglable jusqu'à 60 mm




Les moteurs d'entraînement peuvent être commandés dans une configuration en ligne (droite) ou décalée


Deux options de commande et d'entraînement disponibles (400 V et 48 V)

Les positions de connexion du moteur peuvent être orientées par incréments de 90°

Gamme de produits électrique tôle en blanc



Contactez DESTACO pour obtenir plus d'informations sur nos solutions électrique et sur notre contribution à l'évolution de la productivité de nos clients en fabrication.



Les dimensions et les informations techniques sont susceptibles de changer sans préavis.

PC_95W-F_0324_FR