








2 Form
D dreiteilig
Z zweiteilig



1

s Vierkant	b	d ₁	d ₂ Stift	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ max.	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂
12	15	M 6	6	39,2	25,6	10	5	14	9	10	5	27,2	13,6
16	20	M 8	8	49	32,5	14	8	22	16	14	8	33	16,5

Ausführung

- Stahl
verzinkt, blau passiviert
- Stift
Messing, vernickelt
- Scheibe
Messing, vernickelt
- Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Zahnscheiben DIN 6797
zur Schraubensicherung
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

Hinweis

Scharniere GN 129 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Die dreiteiligen, generell nicht aushängbaren Scharniere, eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1152 ff.
- Scharniere GN 129.2 (Stahl / Edelstahl) → Seite 1192
- Scharniere GN 129.3 (Stahl) → Seite 1193

Bestellbeispiel

GN 129-16-D

1 s

2 Form