





3 Form (Gleitpaarung)

- N** Bronze / Stahl
nachschräufbar
- W** Stahl-PTFE / Stahl
wartungsfrei

1 d_1 H7	2 d_2 h6	$b_1 -0,2$	b_2	w Kippwinkel
5	13	8	6	13
6	16	9	6,75	13
8	19	12	9	14
10	22	14	10,5	13
12	26	16	12	13
14	28 *	19	13,5	16
16	32	21	15	15
18	35	23	16,5	15
20	40	25	18	14
22	42	28	20	15
25	47	31	22	15
30	55	37	25	17

* DIN ISO 12240-1: Ø 29

Ausführung

- Gleitpaarungen
 - Form N (nachschräufbar)
 - Lagerschale
Bronze, CuSn8
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
 - Form W (wartungsfrei)
 - Lagerschale
Stahl, verzinkt
mit PTFE-Einlage
 - Innenring
Stahl, 100Cr6
gehärtet, geschliffen, poliert
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

Hinweis

Gelenklager GN 648.8 entsprechen DIN ISO 12240-1, Maßreihe K.
Diese Gelenklager sind in den Gelenkköpfen GN 648.1 und GN 648.2 eingebaut.

siehe auch...

- Weitere Erläuterungen zu Gelenklager, sowie Tragzahlen → Seite 1462
- Gelenkköpfe mit Innengewinde GN 648.1 → Seite 1464
- Gelenkköpfe mit Schraube GN 648.2 → Seite 1465

Bestellbeispiel

GN648.8-16-32-W

1	d_1
2	d_2
3	Form