

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:


Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9, schwarz.
Kugel Kugellagerstahl, gehärtet, blank.
LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.

Zeichnungen

Form B
mit abgeflachter Kugel



L4 = ca. zwei Gewindegänge

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material	D1	D3	L2	L3	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Gewicht ca. kg
K0666.20610	B	Stahl	M6	3	10,1	3,5	4	3	9	0,002
K0666.20616	B	Stahl	M6	3	16,1	7	4	3	9	0,003
K0666.20620	B	Stahl	M6	3	20,1	7	4	3	9	0,004
K0666.20625	B	Stahl	M6	3	25,1	7	4	3	9	0,005
K0666.20650	B	Stahl	M6	3	50,1	7	4	3	9	0,01
K0666.20660	B	Stahl	M6	3	60,1	7	4	3	9	0,013
K0666.20810	B	Stahl	M8	4,1	10,3	3,5	5,5	4	10	0,003
K0666.20812	B	Stahl	M8	4,1	12,3	5	5,5	4	10	0,004
K0666.20820	B	Stahl	M8	4,1	20,3	8	5,5	4	15	0,006
K0666.20825	B	Stahl	M8	4,1	25,3	8	5,5	4	15	0,009
K0666.20830	B	Stahl	M8	4,1	30,3	8	5,5	4	15	0,011
K0666.20850	B	Stahl	M8	4,1	50,3	8	5,5	4	15	0,018
K0666.20860	B	Stahl	M8	4,1	60,3	8	5,5	4	15	0,022
K0666.20880	B	Stahl	M8	4,1	80,3	8	5,5	4	15	0,03
K0666.21012	B	Stahl	M10	5,6	12,3	5	7	5	20	0,006
K0666.21016	B	Stahl	M10	5,6	16,3	9	7	5	20	0,008
K0666.21020	B	Stahl	M10	5,6	20,3	9	7	5	20	0,01
K0666.21025	B	Stahl	M10	5,6	25,3	9	7	5	20	0,013
K0666.21035	B	Stahl	M10	5,6	35,3	9	7	5	20	0,019
K0666.21216	B	Stahl	M12	7	16,2	8	8,5	6	30	0,011
K0666.21220	B	Stahl	M12	7	20,2	10	8,5	6	30	0,014
K0666.21230	B	Stahl	M12	7	30,2	10	8,5	6	30	0,022
K0666.21240	B	Stahl	M12	7	40,2	10	8,5	6	30	0,031

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material	D1	D3	L2	L3	Kugel-Ø	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Gewicht ca. kg
K0666.21620	B	Stahl	M16	10,7	20	10	12	8	60	0,025
K0666.21625	B	Stahl	M16	10,7	25	14	12	8	60	0,031
K0666.21635	B	Stahl	M16	10,7	35	14	12	8	60	0,046
K0666.21650	B	Stahl	M16	10,7	50	14	12	8	60	0,07