

A 660 R SUPRA



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Aggressivität	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Standzeit	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Produktnutzen

Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Anwendung

Stahl	●
Edelstahl	●

Einsatzbereich

- ▶ Anlagenbau
- ▶ Apparate- und Behälterbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Schlosserei
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 1/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 1/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 1/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 1/min	40	368878