




Ausführung

- Stahl
 - Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert
 - Lagerbolzen vergütet
 - Lagerbuchsen einsatzgehärtet
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- Andrückschraube GN 708.1, Form A
 - Stahl, verzinkt, blau passiviert
 - Gummi-Druckstück 85 Shore A
- RoHS

Zubehör

- Andrückschrauben → HK Seite 739 ff.
- Halter für Andrückschrauben GN 801 (für Form UL) → Hauptkatalog Seite 744
- Spannarmverbreiterungen GN 801.1 (für Form UL) → Seite 60
- Spannarmverbreiterungen GN 801.2 (für Form UL) → Seite 60

Hinweis

Schnellspanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbeachtetes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in horizontaler Position. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus.

Schnellspanner nehmen in der Form UL über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form ULC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Hauptkatalog Seite 654
- Schnellspanner GN 820.4 (mit senkrechtem Fuß, mit verlängertem Spannarm) → Seite 54

Bestellbeispiel

GN820.3-230-UL

1	Größe
2	Form