







Form TG
Zuganker mit Öse



Form TT
Zuganker mit T-Stück



Form TU
Zuganker mit Haken



Ausführung

- Stahl
 - Einsatzstahl C10 verzinkt, blau passiviert
 - Zuganker Stahl St 37 verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
- solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Hauptkatalog Seite 1883
- RoHS

3

Hinweis

Verschlussspanner GN 850.2 sind in der Spannstellung gegen unbeachtetes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

Sie sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Formen geeignet.

Beim Spannen wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Zugachse / des Zughakens umgewandelt und sorgt für ein formschlüssiges Halten.

Verschlussspanner der Form T sind mit einer am Spannarm fest verbundenen Zugachse ausgestattet. Die Form TF kann durch das Anbringen von individuellen Zugankern für spezifische Anwendungen verwendet werden. Zuganker von Verschlussspannern der Formen TG, TT und TU sind entlang des Vstellwegs w_2 justierbar.

siehe auch...

- Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern → Hauptkatalog Seite 654
- Verschlussspanner GN 850.1 (Stahl / Edelstahl) → Seite 56

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 850.2-1000-TU

1 Größe

2 Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 850.2-500-TT-NI

1 Größe

2 Form

3 Werkstoff