

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0522



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton

			Abmessung mm	für Wellen Ø mm	Best. Nr.
▪			50 x 40 x 40	5 - 30	0522 101
▪			75 x 55 x 55	5 - 50	0522 102
▪			100 x 75 x 75	7 - 70	0522 103

Spannbügel für Doppelprismenpaare



			Länge mm	Best. Nr.
▪			50	0522 111
▪			75	0522 112
▪			100	0522 113

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel 0524



Ausführung

- Spezialstahl, gehärtet
- Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004 mm
- 2 x 90° Einschnitte
- paarweise bearbeitet
- Seiten-, Stirn- und Standflächen winklig
- Verpackung: Karton

			Abmessung mm	für Wellen Ø mm	Best. Nr.
▪			60 x 58 x 40	5 - 30	0524 101
▪			75 x 70 x 54	5 - 30	0524 102
▪			100 x 96 x 75	7 - 70	0524 103

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN