

1326 DIGI-MET® Taschenmessschieber IP67



1326 416

Ausführung

- Messsystem unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub
- Schutzart IP67
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 11 mm
- DIN 862
- Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit
- Feststellschraube
- Kreuzspitzen
- 4-fach Messung bei Messbereich 150 und 200 mm
- 3-fach Messung bei Messbereich 300 mm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

Lieferung

- Kunststoffetui



Produktvideo
Elektronik

	Messbereich		Schnabellänge		Ablesung		Fehlergrenze	Tiefenmaß	Best. Nr.
	mm	inch	mm	inch	mm	inch			
▪	0 - 150	0 - 6	40	1,6	0,01	.0005	0,03	rund 1,5	1326 416
▪	0 - 150	0 - 6	40	1,6	0,01	.0005	0,03	eckig	1326 417
▪	0 - 200	0 - 8	50	2,0	0,01	.0005	0,03	eckig	1326 418
▪	0 - 300	0 - 12	65	2,5	0,01	.0005	0,03	ohne	1326 422
mit HM-bestückten Messschnäbeln									
▪	0 - 150	0 - 6	40	1,6	0,01	.0005	0,03	rund 1,5	1326 914



Zubehör

Best. Nr.

Batterie, 3V-Lithium, CR 2032

0220 704

0220 Zusatz-Tiefen-Messbrücke



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Brückenlänge: 75 mm
- Abmessung: 75 x 6,5 mm



Best. Nr.

0220 705

mit • gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht

mit • gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat