

Produktmerkmale:

- Pneumatische Version des Modell 650 manueller Schubstangenspanner
- Abfrageoptionen für T-Nut oder Rundnut
- Keine externen Drosselrückschlagventile notwendig

Anwendungsbereiche:

- Schweißen
- Montieren
- Leichte maschinelle Bearbeitung

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe Seite MS-MSZ-1 für Spindeln

Zubehör siehe Seite MS-PZ-1 für Sensoren

850 ⓘ
850-ME ⓘ



Technische Informationen | Halte- und Spannkraften | Abmessungen

Modell	Max. Haltekraft	Max. Spannkraft bei 5 bar [72PSI]	Hub	Schubstange Gewinde	Gewicht	Kolben Ø	Luftverbrauch [†] dm³ [ft³]	Anschlussgewinde
850 ⓘ	[16,000 lbf]	[1232 lbf]	[2.00]	5/8-11	[16.66lb]	[2.48]	[0.109]	1/4 NPT
850-ME ⓘ	71200 N	5522 N	50,8	M16	7,56kg	63	3,08	G-1/4

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage †Pro Doppelhub bei 5 bar [72PSI]

Maximaler Zylinder Betriebsdruck:

10bar [145psig]

Maximale Umgebungsrempertur:

-10°C to 90°C [-14°F to 194°F]

Dichtungssatz: 850450-63-1-00

Ersatz-Montageset: 850-LC, 850-M-LCc

Sollte der max. Betriebsdruck überschritten werden, besteht das Risiko der mechanischen Überlastung, da dann die Spannkraft die max. Haltekraft überschreitet. Siehe Technischer Anhang für zusätzlichen Informationen.

Sensorzubehör

Schalter für Rundnut, Reed, mit Schnelltrennung „Quick Disconnect“

Best.-Nr.

810169

Schalter für T-Nut, Reed, mit Schnelltrennung „Quick Disconnect“

8EA-109-1

Sensorkabel mit Schnelltrennung

CABL-010

„Quick Disconnect“, 2 m

Sensorkabel mit Schnelltrennung

CABL-013

„Quick Disconnect“, 5 m

Siehe Seite MS-PZ-1 für weiteres Pneumatik Zubehör

